

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm montaje mural con regulador – SK 3127.115

Date : 12-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Intercambiadores de calor aire/aire TopTherm montaje mural con regulador – SK 3127.115

created: 12.11.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Los intercambiadores de calor aire/aire son especialmente adecuados para entornos agresivos, ya que el circuito interior y el exterior se encuentran separados por dos circuitos de aire.

**Color:** RAL 7035

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** Circuito interior IP 54  
Circuito exterior IP 34

**Unidad de envase:** Unidad completa a punto de conexión  
Regleta de bornes de conexión a presión  
Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura  
Plantilla de taladros  
Material de fijación

## Características del producto

**Potencia calorífica específica:** 30 W/K

**Caudal de aire (soplado libre):** Circuito exterior a 50 Hz: 480 m<sup>3</sup>/h  
Circuito exterior a 60 Hz: 525 m<sup>3</sup>/h  
Circuito interior a 50 Hz: 480 m<sup>3</sup>/h  
Circuito interior a 60 Hz: 525 m<sup>3</sup>/h

**Tensión de servicio:** 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Dimensiones:** Anchura: 400 mm  
Altura: 950 mm  
Profundidad: 205 mm

<b>Regulación de la temperatura:</b>	Regulación electrónica con indicación digital (regulación de fábrica +35 °C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): -5 °C...+55 °C
<b>Intensidad máx.:</b>	A 50 Hz: 1,1 A A 60 Hz: 1,4 A
<b>Automático/fusible:</b>	2 A
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180711
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	18 kg
<b>EAN:</b>	4028177425095
<b>Código arancelario:</b>	84158300
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002514
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002514
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180711
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180711
<b>Descripción producto:</b>	SK RTT INTERCAMBIADOR AIRE/AIRE MURAL, 30W/K, 115V
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad