

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigerador mural Blue e+ Potencia total de refrigeración 2,00 - 6,00 kW – SK 3187.930

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural Blue e+ Potencia total de refrigeración 2,00 - 6,00 kW – SK 3187.930

created: 11.11.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ventajas: Un promedio de 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología heat pipe
Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la refrigeración respetuosa
Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito interior IP 55

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Incl. material de fijación
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)

Observaciones: Rogamos tenga en cuenta las indicaciones de montaje.
Puede realizar la actualización del firmware con la ayuda del software RiDiag III (3159.300)

Opciones: Para el control remoto y la vinculación de refrigeradores y chillers de la generación Blue e+, utilice el dispositivo interfaz IoT con referencia 3124.300. Aumente la disponibilidad de la máquina y la seguridad de procesos mediante el control remoto de datos de equipos, estados e indicaciones del sistema.

Características del producto

Variante: montaje mural

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 50 Hz: 2,6 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 2,6 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,82 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,82 kW
Potencia asignada:	1,05 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 1250 m³/h Circuito interior: 1250 m³/h
Tensión de servicio:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 450 mm Altura: 1600 mm Profundidad: 294 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e+ (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura:	Cojinete: -40 °C...+70 °C Servicio (entorno): -20 °C...+60 °C Campo de regulación: +20 °C...+50 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 1,15 kg CO ₂ Equivalente (CO _{2e}): 1,64 t
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,99 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,99 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,94 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,94 kW
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz:	6,2
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,63 / 2,63
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	55,2 kg
EAN:	4028177708068
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855

ETIM 6.0: EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

Descripción producto: SK REFRIGERADOR BLUE E+, MURAL 2600 W

Aprobaciones

Aprobaciones: Approval overview
TÜV-Geprüfte Sicherheit
UL + C-UL
UL + C-UL - FTFA

Certificados: EAC

Explicaciones: Declaración de conformidad
NA
