

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigerador mural TopTherm Potencia total de refrigeración 0,30 kW – SK 3302.210

Date : 10-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural TopTherm Potencia total de refrigeración 0,30 kW – SK 3302.210

created: 10.11.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Refrigeradores murales compactos, con recubrimiento nano del condensador.

Material: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Color: RAL 9007

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

Observación referente a la referencia: Plazo de entrega bajo demanda

Características del producto

Variante: montaje mural

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: L 35 L 35 a 60 Hz: 0,38 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 0,15 kW

Caudal de aire (soplado libre): Circuito exterior: 310 m³/h
Circuito interior: 345 m³/h

Tensión de servicio: 115 V, 1~, 60 Hz

Dimensiones:	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 140 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +30 °C...+55 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,1 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO _{2e}): 0,14 t
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 60 Hz: 0,32 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,34 kW
Intensidad máx.:	A 60 Hz: 3,3 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 60 Hz: 8 A
Automático/fusible:	10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	25 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	/ 1,18
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	13 kg
EAN:	4028177379596
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 300W. INOX. Basiscontroller 115V,50/60Hz

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
----------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicaciones:	Declaración de conformidad NA
-----------------------	----------------------------------