

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Refrigeradores murales TopTherm, en formato transversal Potencia total de refrigeración 0,30 kW – SK 3302.300

Date : 10-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refrigeradores murales TopTherm, en formato transversal Potencia total de refrigeración 0,30 kW – SK 3302.300

created: 10.11.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Refrigeradores murales compactos en formato transversal, con recubrimiento nano del condensador.
<b>Material:</b>	Chapa de acero
<b>Color:</b>	RAL 7035
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
<b>Unidad de envase:</b>	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación

## Características del producto

<b>Variante:</b>	montaje mural
<b>Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:</b>	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,36 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,38 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,21 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,22 kW
<b>Caudal de aire (soplado libre):</b>	Circuito exterior: 310 m³/h Circuito interior: 310 m³/h

<b>Tensión de servicio:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 525 mm Altura: 340 mm Profundidad: 153 mm
<b>Regulación de la temperatura:</b>	Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +30 °C...+55 °C
<b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,1 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2e</sub> ): 0,14 t
<b>Potencia nominal P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,27 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,29 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,31 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,33 kW
<b>Intensidad máx.:</b>	A 50 Hz: 1,6 A A 60 Hz: 1,7 A
<b>Intensidad de arranque (máx.):</b>	A 50 Hz: 4,3 A A 60 Hz: 5,3 A
<b>Automático/fusible:</b>	10 A
<b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>	25 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	1,34 / 1,3
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	13 kg
<b>EAN:</b>	4028177429796
<b>Código arancelario:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704

---

**Descripción producto:** SK RTT REFRIG MURAL 300W. TRANSVERSAL Basiscontroller 230V,50/60Hz

---

## Aprobaciones

---

**Aprobaciones:** Approval overview  
CCC exception letter  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

---

**Certificados:** EAC

---

**Explicaciones:** Declaración de conformidad  
NA

---