

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Refrigerador mural  
TopTherm Blue e,  
NEMA 4X Potencia  
total de refrigeración  
0,50 - 2,50 kW – SK  
3303.504**

Date : 10-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X

## Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3303.504

created: 10.11.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



### Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
<b>Ventajas:</b>	Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT
<b>Material:</b>	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 55
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Unidad de envase:</b>	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
<b>Observación referente a la referencia:</b>	sin evaporación del agua de condensación integrada.

### Características del producto

<b>Variante:</b>	montaje mural
<b>Potencia total de refrigeración según</b>	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,55 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW

<b>DIN EN 14511:</b>	L 35 L 50 a 50 Hz: 0,33 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,4 kW
<b>Caudal de aire (soplado libre):</b>	Circuito exterior: 315 m <sup>3</sup> /h Circuito interior: 265 m <sup>3</sup> /h
<b>Tensión de servicio:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 285 mm Altura: 620 mm Profundidad: 298 mm
<b>Regulación de la temperatura:</b>	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+50 °C
<b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2e</sub> ): 0,24 t
<b>Potencia nominal P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,39 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,41 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,39 kW
<b>Intensidad máx.:</b>	A 50 Hz: 2,6 A A 60 Hz: 2,6 A
<b>Intensidad de arranque (máx.):</b>	A 50 Hz: 5,1 A A 60 Hz: 6,4 A
<b>Automático/fusible:</b>	10 A
<b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	1,4
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	25 kg
<b>EAN:</b>	4028177384255
<b>Código arancelario:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>Descripción producto:</b>	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W. NEMA4X Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad NA