

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Refrigerador mural  
TopTherm Blue e,  
NEMA 4X Potencia  
total de refrigeración  
0,50 - 2,50 kW – SK  
3303.514**

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X

## Potencia total de refrigeración 0,50 - 2,50 kW – SK 3303.514

created: 11.11.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



### Descripción producto

<b>Descripción:</b>	Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
<b>Ventajas:</b>	Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT
<b>Material:</b>	Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
<b>Grado de protección IP según IEC 60 529:</b>	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 55
<b>Grado de protección NEMA:</b>	NEMA 4X
<b>Unidad de envase:</b>	Condensador con recubrimiento nano Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
<b>Observación referente a la referencia:</b>	sin evaporación del agua de condensación integrada.

### Características del producto

<b>Variante:</b>	montaje mural
<b>Potencia total de refrigeración según</b>	L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,4 kW

**DIN EN 14511:**

<b>Caudal de aire (soplado libre):</b>	Circuito exterior: 345 m³/h Circuito interior: 280 m³/h
<b>Tensión de servicio:</b>	115 V, 1~, 60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 285 mm Altura: 620 mm Profundidad: 298 mm
<b>Regulación de la temperatura:</b>	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+50 °C
<b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2e</sub> ): 0,24 t
<b>Potencia nominal P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35 a 60 Hz: 0,5 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,5 kW
<b>Intensidad máx.:</b>	A 60 Hz: 5,7 A
<b>Intensidad de arranque (máx.):</b>	A 60 Hz: 11,5 A
<b>Automático/fusible:</b>	10 A
<b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	/ 1,31
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	25 kg
<b>EAN:</b>	4028177384279
<b>Código arancelario:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

**Descripción producto:** SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W. NEMA4X Confortcontroller 115V, 50/60/HZ

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** Approval overview  
CCC exception letter  
CSA  
UL + C-UL - FTFA  
UR + C-UR

**Certificados:** EAC

**Explicaciones:** Declaración de conformidad  
NA