

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3303.610

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 0,75 kW – SK 3303.610

created: 11.11.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y recubrimiento RiNano del condensador.

**Ventajas:** Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT

**Material:** Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

**Color:** RAL 9007

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** Circuito exterior IP 34  
Circuito interior IP 54

**Unidad de envase:** Condensador con recubrimiento nano  
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)  
Plantilla de taladros  
Material de fijación

**Observaciones:** Los datos técnicos para el refrigerador mural 3361.540 son válidos con un transformador externo conectado

**Observación referente a la referencia:** Plazo de entrega bajo demanda

## Características del producto

**Variante:** montaje mural

**Potencia total de** L 35 L 35 a 60 Hz: 0,66 kW

<b>refrigeración según DIN EN 14511:</b>	L 35 L 50 a 60 Hz: 0,28 kW
<b>Caudal de aire (soplado libre):</b>	Circuito exterior: 345 m³/h Circuito interior: 310 m³/h
<b>Tensión de servicio:</b>	115 V, 1~, 60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 280 mm Altura: 550 mm Profundidad: 210 mm
<b>Regulación de la temperatura:</b>	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+55 °C
<b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,17 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2e</sub> ): 0,24 t
<b>Potencia nominal P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35 a 60 Hz: 0,5 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,5 kW
<b>Intensidad máx.:</b>	A 60 Hz: 5,7 A
<b>Intensidad de arranque (máx.):</b>	A 60 Hz: 11,5 A
<b>Automático/fusible:</b>	10 A
<b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	/ 1,31
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	17 kg
<b>EAN:</b>	4028177379633
<b>Código arancelario:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

---

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

---

**Descripción producto:** SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W. INOX. Confortcontroller 115V, 50/60/HZ

---

## Aprobaciones

**Aprobaciones:** Approval overview  
CCC exception letter  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

---

**Certificados:** EAC

---

**Explicaciones:** Declaración de conformidad  
NA

---