

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW – SK 3304.600

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 1,00 - 1,50 kW – SK 3304.600

created: 11.11.2020 on [www.rittal.com/es-es](http://www.rittal.com/es-es)



## Descripción producto

**Descripción:** Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

**Ventajas:** Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT

**Material:** Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

**Color:** RAL 9007

**Grado de protección IP según IEC 60 529:** Circuito exterior IP 34  
Circuito interior IP 54

**Unidad de envase:** Condensador con recubrimiento nano  
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado  
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)  
Plantilla de taladros  
Material de fijación

**Observación referente a la referencia:** Plazo de entrega bajo demanda

## Características del producto

**Variante:** montaje mural

**Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511:** L 35 L 35 a 50 Hz: 1,1 kW  
L 35 L 35 a 60 Hz: 1,25 kW  
L 35 L 50 a 50 Hz: 0,91 kW

L 35 L 50 a 60 Hz: 0,9 kW

<b>Caudal de aire (soplado libre):</b>	Circuito exterior: 805 m <sup>3</sup> /h Circuito interior: 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Tensión de servicio:</b>	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Dimensiones:</b>	Anchura: 400 mm Altura: 950 mm Profundidad: 260 mm
<b>Regulación de la temperatura:</b>	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
<b>Campo de temperatura:</b>	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+55 °C
<b>Refrigerante/medio refrigerante:</b>	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,32 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> Equivalente (CO <sub>2</sub> e): 0,46 t
<b>Potencia nominal P<sub>eI</sub>:</b>	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,6 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,68 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,71 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,81 kW
<b>Intensidad máx.:</b>	A 50 Hz: 3,9 A A 60 Hz: 4,3 A
<b>Intensidad de arranque (máx.):</b>	A 50 Hz: 12 A A 60 Hz: 14 A
<b>Automático/fusible:</b>	10 A
<b>Presión de servicio admisible (p máx.):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:</b>	1,83 / 1,84
<b>Unidad de embalaje:</b>	1 pza(s).
<b>Peso/UE:</b>	39 kg
<b>EAN:</b>	4028177379695
<b>Código arancelario:</b>	84158200
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>Descripción producto:</b>	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 1000W. INOX. Confortcontroller 230V, 50/60/HZ
<b>Aprobaciones</b>	
<b>Aprobaciones:</b>	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicaciones:</b>	Declaración de conformidad NA