

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 2,00 - 4,00 kW – SK 3329.540

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador mural TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 2,00 - 4,00 kW – SK 3329.540

created: 11.11.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción: Refrigeradores para montaje en el techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica.

Ventajas: Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT

Material: Chapa de acero

Color: RAL 7035

Grado de protección IP según IEC 60 529: Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 54

Unidad de envase: Condensador con recubrimiento nano
Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación

Características del producto

Variante: montaje mural

Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511: L 35 L 35 a 50 Hz: 2,55 kW
L 35 L 35 a 60 Hz: 2,75 kW
L 35 L 50 a 50 Hz: 1,95 kW
L 35 L 50 a 60 Hz: 2 kW

Caudal de aire Circuito exterior: 1200 m³/h

(soplado libre):	Circuito interior: 1200 m³/h
Tensión de servicio:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 1580 mm Profundidad: 295 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+55 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO _{2e}): 1,36 t
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 1,19 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 1,39 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 1,45 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 1,75 kW
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 3,3 A A 60 Hz: 3,4 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 6,8 A A 60 Hz: 7,6 A
Fusible previo:	Guardamotor: 6,3 A...10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,11 / 1,97
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	70 kg
EAN:	4028177323124
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR MURAL 2500W. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA