

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.640

Date : 11-nov-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Refrigerador para montaje en el techo TopTherm Blue e Potencia total de refrigeración 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.640

created: 11.11.2020 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Refrigeradores para techo Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort integrado de serie, condensador con recubrimiento RiNano y evaporación del agua de condensación eléctrica.
Ventajas:	Conexión en red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT
Material:	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Color:	RAL 9007
Grado de protección IP según IEC 60 529:	Circuito exterior IP 34 Circuito interior IP 54
Unidad de envase:	Condensador con recubrimiento nano Evaporador eléctrico para el agua de condensación integrado Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión) Plantilla de taladros Material de fijación
Observaciones:	El bajo nivel de ruido del refrigerador para montaje en el techo 3273.500 permite su uso en entornos de oficinas.

Características del producto

Variante:	Montaje en el techo
Potencia total de	L 35 L 35 a 50 Hz: 1 kW

refrigeración según DIN EN 14511:	L 35 L 35 a 60 Hz: 1,09 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,71 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,81 kW
Caudal de aire (soplado libre):	Circuito exterior: 1600 m ³ /h Circuito interior: 491 m ³ /h
Tensión de servicio:	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones:	Anchura: 597 mm Altura: 417 mm Profundidad: 475 mm
Regulación de la temperatura:	Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura:	Servicio (entorno): +10 °C...+55 °C Campo de regulación: +20 °C...+55 °C
Refrigerante/medio refrigerante:	Agente refrigerante: R134a Cantidad: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Equivalente (CO _{2e}): 0,93 t
Tipo de conexión (eléctrica):	Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión:	100 %
Potencia nominal P_{eI}:	L 35 L 35 a 50 Hz: 0,38 kW L 35 L 35 a 60 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 a 50 Hz: 0,5 kW L 35 L 50 a 60 Hz: 0,62 kW
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 1,7 A A 60 Hz: 2,2 A
Intensidad de arranque (máx.):	A 50 Hz: 4,6 A A 60 Hz: 5,7 A
Fusible previo:	Interruptor de protección del transformador: 6,3 A...10 A
Presión de servicio admisible (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,58 / 2,28
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	46 kg

EAN:	4028177380080
Código arancelario:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descripción producto:	SK RTT REFRIGERADOR TECHO 1000W. INOX. Confortcontroller 400/460V, 50/60/HZ
Aprobaciones	
Aprobaciones:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad NA