

# Gabinetes de montaje en pared

## Acero inoxidable

### Doble puerta | ADR

IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

# 02

Gabinetes de montaje en pared

**Material:**

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Panel de montaje: Acero galvanizado de 2.5 mm.

**Estructura:**

Plegado y soldado.

**Puerta:**

Esquina formada en una sola pieza. Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP. Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectada en continuo.

**Cierre:**

Cierre DIN de 3 mm metálico cromado con movimiento de 90° y mecanismo anti vibración. Cierre de varillas de 3 puntos. Cierre en acero inoxidable y otras versiones están disponibles como accesorios.

**Panel de montaje:**

La panel de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos perforaciones para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del gabinete. En gabinetes con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La panel de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

**Entrada de cables:**

Sin salida de cables como estándar para maximizar el sellado y la limpieza.

**Acabado:**

Acero inoxidable pulido 400.

**Protección:**

Se corresponde con IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

**Suministro:**

Gabinete con puerta, panel de montaje, llave metálica con accesorios de montaje y puntos para toma a tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

**Información adicional:**

El uso de equipamiento térmico, aperturas de ventilación y tejadillo es recomendado para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.



IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

Con panel de montaje

Dimensión del gabinete			Dimensión del panel de montaje		Profundidad útil			Ref.
A	An	P	a	an	p	Nº de cierres		
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030	
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316	
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230	
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316	
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240	
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316	

\*Cierre de varillas de 3 puntos.

