

Gabinetes de montaje en pared

Acero inoxidable

Puerta simple | ASR

IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10



02

Gabinetes de montaje en pared

Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta para AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm para gabinetes con una altura o anchura de 600 mm o más. Puerta para AISI 316L: 2 mm. Panel de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

Cuerpo cruciforme plegado y soldado.

Puerta:

Esquina formada en una sola pieza. Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Se pueden montar para permitir la apertura a mano izquierda o derecha. Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectada en continuo. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP.

Cierre:

Cierre de 3 mm de doble paletón zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Los gabinetes de 1000 mm de altura más cuentan con un cierre de varillas de tres puntos o 3 cierres. Las cerraduras de acero inoxidable y de otras versiones están disponibles como accesorios.

Panel de montaje:

La panel de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos perforaciones para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del gabinete. En gabinetes con altura o anchura 800 mm o superior, la panel de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La panel de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

Entrada de cables:

Sin apertura de salida de cables como estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Suministro:

Gabinete con puerta, panel de montaje, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más.

Información adicional:

Se recomienda utilizar el equipamiento de gestión térmica y tejadillo para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.



IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10

Con panel de montaje

Dimensión del gabinete			Dimensión del panel de montaje		Profundidad útil			Ref.
A	An	P	a	an	p	Nº de cierres		
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415	
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015	
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316	
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015	
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021	
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316	
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021	
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316	
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021	
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316	
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021	
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316	
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021	
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316	
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021	
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316	
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021	
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316	
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030	
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030	
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021	
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316	
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030	
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030	
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316	
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030	
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316	
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030	
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316	
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040	

* Los gabinetes de 1000 mm de altura o más cuentan con un cierre de varillas de tres puntos o 3 cierres.

