

Gabinetes Modulares Acero

Combinable, puerta doble | MCD

IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

01

Gabinetes modulares



Material:

Marco: Chapa de acero pintada de 1.5 mm. Puertas: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles laterales, posterior y techo: Chapa de acero pintada de 1.5 mm. Panel de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados con patrón de perforaciones de 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de perforaciones exteriores.

Puertas:

Puertas montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el refuerzo de puerta con perforaciones a 25 mm. La puerta estándar no puede invertirse. La puerta con cierre a la izquierda ha de pedirse por separado.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puertas posteriores. Paneles posteriores separados en gabinetes de ancho 1600 mm.

Paneles laterales:

Suministrado como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manijas elevadoras y manijas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Consta de tres o cuatro piezas (P>600).

Panel de montaje:

Doble plegado y ajustable en profundidad en intervalos de 25 mm con el accesorio MPD02. Preparación interior para gabinetes de 1600 mm de ancho.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintura en polvo texturizado, RAL 7035.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Versión estándar preparada para instalación combinada. Para una instalación de gabinete único añadida paneles laterales.

Suministro:

Gabinete con puertas montadas, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, panel de montaje (salvo en versión PE) y marco de refuerzo de puerta. Para gabinetes de altura 2200 mm, la entrega incluye dos perfiles CMB montados en profundidad. E I suministro también incluye pernos de puesta a tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al gabinete para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.



IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

Con panel de montaje

Dimensión del gabinete			Dimensión del panel de montaje		Profundidad útil		Ref.
A	An	P	a	an	p		
2200	1200	600	2094	1094	559		MCD22126R5
2000	1200	600	1894	1094	559		MCD20126R5
1800	1200	500	1694	1094	459		MCD18125R5
2000	1200	500	1894	1094	459		MCD20125R5
2000	1600	500	1894	1494	459		MCD20165R5
2000	1600	600	1894	1494	559		MCD20166R5

