

Gabinetes Modulares

Acero inoxidable

Combinable, puerta doble | MCDS

IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

01

Gabinetes modulares



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Marco: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Paneles laterales, posterior y techo: 1.5 mm. Tapas inferiores: Acero inoxidable de 1.5 mm. Panel de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados con patrón de perforaciones de 25 mm según DIN 43660.

Puerta:

Puertas montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el refuerzo de puerta con patrón de perforaciones a 25 mm. No son reversibles. Para cierre en la puerta izquierda ha de pedirse por separado.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta en el posterior. Paneles posteriores separados en gabinetes de ancho 1600 mm.

Paneles laterales:

Suministrado como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manijas elevadoras y manijas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Tapa de salida de cables de dos piezas en ancho 1200 mm con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Panel de montaje:

Doble plegado y ajustable en profundidad en intervalos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del embalaje del gabinete.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación de gabinete único añada paneles laterales.

Suministro:

Gabinete con puertas montadas, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, panel de montaje y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al gabinete. Todo el material del embalaje es reciclable.



IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

Dimensión del gabinete			Dimensión del panel de montaje		Ref.
A	An	P	a	an	
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126

