

Gabinetes Modulares Acero

Combinable, puerta simple | MCS-HP

IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10



01

Gabinetes modulares

1

Material:

Marco: Acero pintado de 1.5 mm. Puerta: Acero pintado de 2 mm. Paneles laterales, traseros y de techo: Acero pintado de 1.5 mm. Panel de montaje: Acero galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de perforaciones de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluye patrón de perforaciones externo integrado.

Puerta:

Montada con cuatro bisagras, se puede abrir hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de perforaciones de 25 mm.

Panel posterior:

Fijación mediante tornillos Torx M6. Características estándar para montaje en puerta trasera.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del gabinete. Cierre doble estándar con inserto de cerradura de 3 mm. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manijas de elevación y manijas en T.

Tapas inferiores:

Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado que garantiza un sellado óptimo.

Panel de montaje:

Con doble plegado, se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en intervalos de 25 mm con el accesorio MPD02. Suministrada fuera del embalaje del gabinete.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado:

Pintura en polvo, electrostatica, RAL 7035.

Protección:

Cumple la norma IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar preparado para instalación combinada. Para la instalación de un gabinete independiente añada paneles laterales.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, panel de montaje y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el gabinete para permitir su combinación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.



IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10

Dimensión del gabinete			Dimensión del panel de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086HP

* Hay disponibles otras dimensiones previa solicitud. Se necesita un panel lateral especial si la profundidad es superior a 700 mm.

